

## Fotocelle for din montasje m/ utvendig føler.



AZ-112 Plus




AZ-112



### Om Fotocelle AZ-112 PLUS / AZ-112

Lysfølsom justerbar bryter for innvendig din montasje, inkludert utvendig føler

Spesifikasjoner		
Spenning		230V AC /50Hz
Maks foranstående sikring		16A
Internt plassert bryter		1 pol kontakt 16A
Lux justering		2-1000 lux
Forsinket inn		1-15 sek
Forsinket ut		10-30 sek
Arbeids temperatur		-25 til 50 °C
Kabel/ledning		2,5mm <sup>2</sup>
Last		< 16A
Dimensjon		1 modul
Dimensjon føler		63x42x30mm (hxbxd)
IP på føler		IP65
Arbeids temperatur føler		-25 til 50 °C
PG nippel føler (AZ-112 Plus)		PG 7
Kabel til føler (AZ-112 Plus), Kabellengde føler AZ-112		2 x 0,5mm / 1 m
Laster		
 230V Glødepære / Halogen pære		2300W
 Ukompenserte lysrør		1000W
 Serie kompensert lysrør		1000W
 Parallell kompenserte lysrør		800W
 Kompakt lysrør		550W

Type	Tekst	Elnr
AZ-112	Fotocelle for DIN montasje inkludert utvendig føler IP65	1426552
AZ-112	Fotocelle for DIN montasje inkludert føler for innfelling	1426549