






## Fotocelle innvendig montasje m/ utvendig føler.



### Om Fotocelle AZH-S Plus /AZH-S

Lysfølsom justerbar bryter for innvendig montasje, inkludert utvendig føler

Spesifikasjoner		
Spenning		230V AC /50Hz
Maks foranstående sikring		16A
Internt plassert bryter		1 pol 16A
Lux justering		2-1000 lux
Forsinket inn		1-15 sek
Forsinket ut		10-30 sek
Arbeids temperatur		-25 til 50 °C
Kabel/ledning		2,5mm <sup>2</sup>
Last		< 16A
Dimensjon		67x50x26mm (hxbxd)
Dimensjon føler		63x42x30mm (hxbxd)
IP føler		IP65
Kabel til føler (AZH-S PLUS), Kabellengde føler (AZH-S)		2 x 0,5mm / 1 m
PG nippel føler (AZH-S Plus)		PG 7
Laster		
 230V Glødepære / Halogen pære		2300W
 Ukompenserte lysrør		1000W
 Serie kompensert lysrør		1000W
 Parallell kompenserte lysrør		800W
 Kompakt lysrør		550W

Type	Tekst	EInr
AZH-S Plus	Fotocelle for innvendig montasje inkludert utvendig føler IP65	1426551
AZH-S	Fotocelle for innvendig montasje inkludert føler for innfelling	1426548